



Kód: PDX. VR16.NI
Kiadás dátuma: 2010 június
Rev.: 0

DEXSURF 50

Felületaktív anyag zsírtalanító és vasfoszfátoszó fürdőkhöz

1. A termék leírása

A **DEXSURF 50** egy folyékony adalék, ami növeli a mártó zsírtalanító fürdők hatékonyságát a felületi feszültség csökkentésével, ami lehetővé teszi a szerves szennyezők (olaj, zsír) eltávolítását a tisztítandó munkadarab felületéről.

A **DEXSURF 50** tipikusan használható még savas pácokban, mint felületi feszültség csökkentő adalék a környezetbe jutó savgőzök mennyiségének mérséklésére.

A **DEXSURF 50** nem-ionos és anionos felületaktív anyagok keveréke.

2. Fürdőkészítés

A **DEXSURF 50**-t közvetlenül a zsírtalanító, vagy a pácoló kádba kell adagolni általában 0,5-5g/l koncentrációban. Az optimális üzemelési paramétereket a Metalchem műszaki szolgálata határozza meg a helyi körülmények függvényében.

3. Fürdőellenőrzés

Nincs specifikus módszer a **DEXSURF 50** termék koncentrációjának mérésére.

4. Fürdőerősítés

A **DEXSURF 50** adagolását a zsírtalanító szer, vagy vasfoszfátoszó szer adagolásának függvényében kell végezni. Általában a zsírtalanító mennyiségének 10-20 %-át kell adagolni.

5. Tárolás –Munkabiztonság - Kezelés

A szükséges információkat a **DEXSURF 50** biztonságtechnikai adatlapja tartalmazza.